

# UT305R

Termómetro Infrarrojo de precisión

Precisión  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Rango de medición  $32^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$

Medición sin contacto e instantánea

Tiempo de respuesta 250ms

Notificación sonora y luminosa



Termómetro Infrarrojo

Medición instantánea

Alta precisión en la medida  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Rango de medición  $32^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$

Medición sin contacto

Notificación sonora por exceso de temperatura y LED informativo

Suplemento de Luz

Sistema autónomo a batería

Posibilidad de montaje sobre trípode

# Especificaciones

Rango de Temperatura	32°C ~ 43°C
Distancia de medición	5 ~ 10 cm (Sin contacto)
Precisión	± 0.3°C
Tiempo de Respuesta	< 250ms (95% de lecturas)
LCD	TN LCD (30x30 mm)
Notificación de Evento (Cuando se produce Alarma)	Sonora por sobre temperatura y LED informativo
Otros	Suplemento de Luz, Cambio de color del display por estado de temperatura
Estado del LED por alta temperatura	> 37.2°C: Display LED de color Rojo; <37.21 Dsplay LED de color Verde
Alarma sonora por alta temperatura	> 37.2°C: Aviso sonoro
Auto suspensión	SI
Unidades de Medición	°C / °F
Blackligh	Blanco
Alimentación	Batería 9V (6F22)
Instalación	Posibilidad de instalación sobre trípode
Dimensiones	74 (Fo) x 160 (Al) x 48 (An) mm
Peso	185 g